



Das Modell **Linktower T3** ist eine der meistverkauften Flutlichtanlagen von Generac Tower Light® und steht nun weiterentwickelt zur Verfügung. Scheinwerfer mit 4x400W Metalldampf-lampen oder mit 4x185W Generac® LED Technik. Der **Linktower T3** ist auch lieferbar in ATEX Ausführung.

## LINKTOWER T3

# LINKTOWER T3

Bereits seit 15 Jahren ist der **Linktower T3** erfolgreich und jetzt weiterentwickelt in Leistung und Ausstattung. Verfügbar in drei Modellvarianten: 4x185W LED, 4x400W MHI und Explosionsgeschützt ATEX (Klasse II Div.2).



**ABSCHLIEßBARE TÜREN**  
Die seitlichen Türen können geöffnet werden und das Gehäuse als verschließbarer Raum für Werkzeug und Unterlagen genutzt werden.



**DREHBARES STÜTZRAD**  
Durch das drehbare Stützrad läßt sich der **Linktower T3** einfach und schnell manövrieren und steht stabil.



**NEUE STÜTZEN**  
Die neu gestalteten Stützen sind hoch belastbar und verfügen über robuste Kurbeln.



**GENERAC® LED**  
Die 4x185W Ausführung ist mit hoch effizienten LED Flutlichtscheinwerfern von Generac Tower Light® ausgerüstet.



**IN REIHE VERNETZBAR**  
Einfach und selbsterklärend! Den Linktower einfach an eine Spannungsversorgung anschließen und die Scheinwerfer über Taster einschalten. Bis zu 4 Stück **Linktower T3 MH** oder 5 Stück **Linktower T3 LED** können somit über die Steckdosen (Ausgang) in Reihe geschaltet werden.



**DOPPELKURBEL SEILWINDE**  
Schnelles, ermüdungsfreies heben und senken des Mastes mit der neu entwickelten Doppelkurbel Seilwinde.



TECHNISCHE DATEN		LINKTOWER T3 MH	LINKTOWER T3 LED	LINKTOWER T3 ATEX
Lifting Mast System	-	Manuell	Manuell	Manuell
Abmessungen min.	mm	1230 x 780 x 2170	1230 x 780 x 2110	1200 x 800 x 2680
Abmessungen max.	mm	1870 x 1460 x 6700	1870 x 1460 x 6700	1870 x 1472 x 6700
Trockengewicht	kg	246	248	281
Leuchtkraft	W	4 x 400	4 x 185	4 x 150
Leuchtmittel	-	Metalldampf lampen	LED	LED
Zertifizierte Ausleuchtung	m <sup>2</sup>	2.100	2.700	2.200
Total Lumen	Lm	144.000	93.000	61.000
Mast Drehung	°	340	340	340
Zertifizierte Windstabilität	km/h	80	80	80
Eingangssteckdose	-	32 A - 230 V - 50/60 Hz	16 A - 230 V - 50/60 Hz	16 A - 230 V - 50/60 Hz
Ausgangssteckdose	-	32 A - 230 V - 50/60 Hz	16 A - 230 V - 50/60 Hz	-
Fahrwerk	-	Radsatz mit Griffen	Radsatz mit Griffen	Radsatz mit Griffen
Explosionsschutz Zertifizierung	-	-	-	Klasse II Div. 2

**GENERAC®** | **MOBILE PRODUCTS**

**Generac Mobile Products Srl.**  
Part of Generac Power Systems, Inc.  
Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy  
Tel +39 0382 567011 - gmp.srl@generac.com  
www.towerlight.com | www.generacmobileproducts.com