



CRT36

Flügelglätter - Aufsitzbar



Die beste Wahl zum Glätten von Betonoberflächen:
CRT36

Aufsitzbare Flügelglätter der CRT36-Serie haben einen Glättdurchmesser von 2 x 915 Millimeter und zeichnen sich durch hohe Produktivität und Bedienkomfort aus. Der praktische, integrierte Radsatz kann von der Rückseite aus unkompliziert von einer Person bedient werden. An der Vorderseite befinden sich keine zusätzlichen störenden Bedienelemente. So hat der Anwender mehr Freiheit beim Einsatz der Maschine.

- Optimale Manövrierfähigkeit dank ausgewogenem Leistungsgewicht
- Sensible, ergonomisch gestaltete Doppelhebelsteuerung
- Variable Kupplung: Für ein konstantes Motor-Drehmoment bei niedrigen und hohen Rotor-Drehzahlen
- Gute Sicht durch serienmäßige Front- und Heckbeleuchtung – vor allem bei Nachtbaustellen



Integrierter Radsatz

Einfacher und schneller Flügelwechsel dank integriertem Radsatz.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Technische Daten

	CRT36-25	CRT36-26A
L x B x H Transport mm	2032 x 1041 x 1372	2032 x 1041 x 1372
Betriebsgewicht kg	454	451
Flügel- und Glättdaten		
Glättdurchmesser mm	915	915
Anzahl der Glättblätter	8	8
Glättblätter mm	355 x 152	355 x 152
Kombiblätter mm	355 x 203	355 x 203
Kombiblätter mm	355 x 254	355 x 254
Anstellwinkelbereich °	0 - 25	0 - 25
Drehzahl Bereich 1/min	25 - 165	25 - 165
Motordaten		
Motor	Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Benzinmotor	Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Benzinmotor
Motorhersteller	Wacker Neuson	Honda
Hubraum cm ³	720	688
Betriebsleistung kW (PS)	18.7 (25)	16.4 (22)
Drehzahl Operating 1/min	3.600	3.600
Kraftstofftyp	Bleifreies Benzin	Bleifreies Benzin
Kraftstoffverbrauch l/h	9	9
Kraftstofftankinhalt l	24,6	24,6

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.