SERIE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL SERIES

Modelli Master/ Royal/ Magnum con motore John Deere da 30kVA a 300kVA:
- ***Motore Diesel 1500 rpm***
- ***Raffreddato a Liquido***
- ***Super Silenziato***
- ***Avviamento Elettrico***
- ***Grado di Protezione: IP33***
- ***Secondo normative CE***

Master/ Royal/ Magnum Models with John Deere engine from 30kVA to 300kVA:
- ***Diesel Engine 1500 rpm***
- ***Liquid Cooled***
- ***Super Silent***
- ***Electrical Start***
- ***Protection Degree: IP33***
- ***According to CE regulations***

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:

MODELLO MODEL	*400V*	*400V*	*MOTORE ENGINE*												
	max kVA	*cont. kVA*	*marca brand*	*modello brand*	*RPM*		*cilindri cylinders*	*cm³*	*l*	*h*	*L cm*	*W cm*	*H cm*	*Kg*	*dBA @7m (•)*
Master G30JSM	33	30	John Deere	3029DF128	1500	Diesel	3	2900	120	23	225	93	176	1126	69
Master G40JSM	44	40	John Deere	3029TF158	1500	Diesel	3	2900	120	16	225	93	176	1297	69
Master G70JSA	77	70	John Deere	4045TF158	1500	Diesel	4	4500	270	23	225	93	176	1390	66
Master G85JSA	93	84	John Deere	4045TF258	1500	Diesel	4	4500	270	16	235	93	176	1448	66
Master G105JSA	116	105	John Deere	6068TF158	1500	Diesel	6	6800	270	16	299	93	176	1685	69
Master G125JSA	135	121	John Deere	6068TF258	1500	Diesel	6	6800	270	13	299	93	176	1719	69
Master G150JSA	165	150	John Deere	6068HFU82	1500	Diesel	6	6800	270	10	302	93	191	1850	69
Royal G200JSA	220	200	John Deere	6068HFU82	1500	Diesel	6	6800	350	9	360.3	122.6	200	2225	68
Magnum G250JSA	275	250	John Deere	6090HFU84	1500	Diesel	6	9000	620	14	450.4	166.6	225	2255	68
Magnum G300JSA	330	300	John Deere	6090HFU84	1500	Diesel	6	9000	620	12	450.4	166.6	225	4000	67

LEGENDA: **J** John Deere **S** versione silenziata silent version **M** quadro manuale manual panel **A** con centralina AMF AMF controller = *Autonomia al 75% del carico Autonomy at 75% load* *(•)* Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE Tested value, noise level according to 2000/14/CE
LEGEND:

Dotazione Standard:
- *Alternatore con AVR, senza spazzole;*
- *Serbatoio integrato varie misure;*
- *Modelli G30 e G40: 1x CEE 63A 400V, 1x CEE 63A 230V – modelli da 60kVA e oltre: morsettiera;*
- *Interruttore Termico;*
- *Protezione Magnetotermica;*
- *Conta ore;*
- *Voltmetro con Selettore voltmetrico;*
- *Amperometro;*
- *Frequenzimetro;*
- *Chiave di avviamento;*
- *Batteria;*
- *Scheda Protezione motore (olio, temperatura acqua, fuori giri, livello carburante, carica batterie);*
- *Da G60 in poi Centralina AMF e strumentazione digitale;*
- *Strumento livello carburante;*
- *Pulsante Stop di Emergenza;*
- *Predisposizione per quadro automatico;*
- *Base con piedi per il sollevamento con carrello a forche.*

Standard Equipment:
- *Alternator with AVR, brushless;*
- *Inbuilt fuel tank different sizes;*
- *G30 and G40 Models: 1x CEE 63A 400V, 1x CEE 63A 230V - Models from 60kVA and up: power terminal board;*
- *Thermal Switch;*
- *Magnetothermal switch;*
- *Hour meter;*
- *Voltmeter with Selector switch;*
- *Ammeter;*
- *Frequencymeter;*
- *Starting Key;*
- *Battery;*
- *Engine Protection card (oil, water temperature, over/under speed, low fuel, battery charger);*
- *From G60 and up: AMF Controller and Digital readings;*
- *Fuel level gauge;*
- *Emergency Stop Button;*
- *Presetting for connection of ATS;*
- *Base frame with lifting feet forklift compatible.*

QUADRO: PANEL:

Master / Royal / Magnum

Master G30/G40 JSM

GENMAC POWER PRODUCTS MADE IN ITALY